



CUT + COOL **Bore- og** **skæreolie/-pasta Perfect**

Anvendelsesområder

Anvendes ved bearbejdning af materialer som rustfrit stål, legeret stål, aluminium, titan, hårdmetal, støbegods, konstruktionsstål og vædle metaller. Særlig velegnet til selv de sværeste bearbejdningsprocesser. Bore- og skærepasta er ideel til lodrette flader grundet den høje viskositet dvs. den løber ikke.

Egenskaber

- Forlænger værktøjets standtid.
- Korrosionsbeskyttende.
- Nedsætter friktionen.
- Reducerer bearbejdningstemperaturen.
- Minimerer risikoen for værktøjsbrud.
- Reducerer materialeslid.
- Formindsker vibrationer.
- Øger skærehastigheden.
- Holder værktøjet rent.
- Indeholder ikke klor, bly, fosfor, silikone eller harpiks.
- Temperaturbestandig fra ± 33 °C til $+205$ °C.

Brugsanvisning

Anvendes ufortyndet.

Følgeprodukt

Acetonerens, art.nr. 0893 460.

Betegnelse	Indhold	Art.nr.
Spray	400 ml	0893 050 008
Dunk	5 l	0893 050 009
Pasta	500 g	0893 050 010
Aftapningshane f. 5 l	-	0891 302 01

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, som har til hensigt at hjælpe forbrugeren med vejledning og valg af produkt samt arbejdsmetoder. Da arbejds- og lagerforhold hos forbrugeren ligger udenfor vores kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en forbruger måtte opnå ved anvendelse af produktet.

Vi anbefaler at foretage egne forsøg. Vores ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskader, som beviseligt er opstået som følger af mangler eller fejl ved de af os fremstillede produkter. Tekniske ændringer og videreudvikling af produktet vil blive forbeholdt Würth.