



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Identifikation af stof eller kemisk produkt

PR-nr. : 1833101

Revisionsdato 13.08.2014
Trykdato 16.08.2014

Produkt kode : 0893311000

Firma : Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Danmark
E-mail adresse: mail@wuerth.dk

Telefon : +45 7932 3232
Telefax : +45 7556 9710 , +45 7932 3242



Oplysninger om regulering

Etikettering FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Ikke et farligt stof eller blanding.

GHS-klassificering:

Andre regulativer : Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Kodenummer:

Kodenummer : 2-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger : For produkter omfattet af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, kan der være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelsen.

Fareidentifikation

Toksikologiske oplysninger

Håndtering og Personlige værnemidler



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Forholdsregler ved brug : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Generel praksis for erhvervshygiejne. Undgå indånding af dampe/tåge/gas. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Følg hudbeskyttelsesplanen. Forurenede tøj tages straks af. Vask forurenede tøj før genbrug.

Åndedrætsværn : Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Beskyttelse af hud og krop : Brug særligt arbejdstøj. Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Kontaktperson: Henrik B. Heegaard

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer. Hold patienten varm og i ro. Hvis ingen vejtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejtrækningen er besværet, giv ilt.



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Indtagelse	: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.
Hudkontakt	: I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Øjenkontakt	: Beskyt det ubeskadigede øje. Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
Generelle anvisninger	: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten, hvis muligt). Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.

Førstehjælpsudstyr:
Kemiskab på værksted

Nødtelefon:
112

Håndtering og opbevaring

Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevar i original beholder. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Opbevaringssted:
Kemiskab på værksted

Brandslukning

Brandslukning:

Egnede slukningsmidler	: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
Specifikke farer	: Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Yderligere oplysninger	: Standard procedure for kemikalie brande. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Slukningsudstyr:

På væggen ved siden af Kemiskabet

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Undgå indånding af dampe eller tåger. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

Udstyr udslip/uheld:

På væggen ved siden af Kemiskabet

Bortskaffelse

Affald:

Vejledning om bortskaffelse og indpakning

: Bortskaffelse:

I henhold til lokale og nationale regulativer. Affald må ikke komme i kloakken. Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Affaldsnr. (EWC)

: Affaldskode (ubrugt produkt):

080410, Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Affaldskode (brugt produkt):

080410, Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Bortskaffelse af snavset emballage

: Affaldskode (forurenede emballage):

150110, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

Affaldsbeholder:

Metalspand ved siden af kemiskab

Affaldsaftager:

Silkeborg Genbrugscentral

Miljøoplysninger

Økotoxicitet:

Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.

Fysisk-kemiske egenskaber

Form

: pasta

Lugt

: meget svag



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Flammepunkt	:	101 °C
pH-værdi	:	Ingen data tilgængelige 8 - 9
Damptryk	:	Ingen data tilgængelige
Massefylde	:	1,55 - 1,65 g/cm ³ ved 20 °C
Vandopløselighed	:	helt opløselig
Viskositet, dynamisk	:	1,4 - 1,8 mPa.s

Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	:	Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
------------	---	--

Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

Farlige komponenter Bemærkninger	:	Ingen farlige indholdsstoffer
-------------------------------------	---	-------------------------------

Grænseværdier:

Langtidsvirkninger (KRAN):

Allergi: nej
Kræft: nej
Neurotoksisitet: nej
Reproduktion: nej

Transportoplysninger

ADR
Ikke farligt gods

IMDG
Ikke farligt gods

Andre oplysninger

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	:	Forsegler
---	---	-----------

Må ikke bruges til:



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Afdeling:

Fabrik:

Produkttype:

Emballage: