



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

Identifikation af stof eller kemisk produkt

PR-nr. : 1650305

Revisionsdato 23.06.2015
Trykdato 25.06.2015

Produkt kode : 0893121

Firma : Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Danmark
E-mail adresse: mail@wuerth.dk

Telefon : +45 7932 3232
Telefax : +45 7556 9710 , +45 7932 3242



Oplysninger om regulering

Etikettering FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Symbol(er) :



Signalord :

Fare

Faresætninger :

H222
H229

Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P210

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P211

P251

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Opbevaring:

P410 + P412

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F.

GHS-klassificering:
Aerosol 1; H222, H229

Tillægsmærkning:

Kun til industriel brug.

Andre regulativer

: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Kodenummer:

Kodenummer : 2-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger : Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn. For produkter omfattet af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, kan der være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelsen.

Fareidentifikation

Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet

Akut oral toksicitet:

Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding:

Ingen data tilgængelige

Akut dermal toksicitet:

Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet (andre former for indgivelse):

Ingen data tilgængelige

Hudætsning/-irritation

Ingen data tilgængelige

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen data tilgængelige

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Sensibilisering:

Ingen data tilgængelige

Kimcellemutagenicitet



Arbejdspladsbrugsanvisning PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

Genotoksicitet in vitro:

Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo:

Ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet

Ingen data tilgængelige

Fosterbeskadigelse

Ingen data tilgængelige

Enkel STOT-eksponering

Ingen data tilgængelige

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data tilgængelige

Aspirationsfare

Aspiration giftighed

Ingen data tilgængelige

Neurologiske effekter

Ingen data tilgængelige

Toksikologisk vurdering

Toksikologi, Metabolisme, Distribution

Ingen data tilgængelige

Akutte virkninger

Ingen data tilgængelige

Håndtering og Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Følg hudbeskyttelsesplanen.

Åndedrætsværn : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

skal være lufforsynede åndedrætsværn.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Beskyttelse af hud og krop : Brandhæmmende, antistatisk beskyttelsesbeklædning. Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Beskyttelse af hænder
Materiale : Nitrilgummi
gennemtrængningstid : 480 min
Direktiv : DIN EN 374

Kemikaliebeskyttelsehandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelsehandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Beskyttelse af øjne : Tætssluttende beskyttelsesbriller

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Kontaktperson: Henrik B. Heegaard

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. Ved inhalering af aerosol/tåge konsulteres en læge, hvis nødvendigt. Hold patienten varm og i ro. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen er besværet, giv ilt.

Indtagelse : Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

Hudkontakt : Skyl straks hud med store mængder af vand.

Øjenkontakt : Beskyt det ubeskadigede øje. Fjern kontaktlinser. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

Generelle anvisninger : Ved ildebefindende, søg læge (vis etiketten, hvis muligt). Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

Førstehjælpsudstyr:

Kemiskab på værksted

Nødtelefon:

112

Håndtering og opbevaring

Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Opbevares utilgængeligt for børn. Må kun bruges på steder med god ventilation. Håndter med forsigtighed. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevar ikke sammen med oxiderende og selvantændelige produkter. Bemærk: TRGS 510 Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevar i original beholder. Beskyt mod fugt.

Opbevaringssted:

Kemiskab på værksted

Brandslukning

Brandslukning:

- | | |
|---|---|
| Egnede slukningsmidler | : Tørt pulver, Skum, Kulsyre (CO ₂), Vand tåge |
| Specifikke farer | : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. |
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : I tilfælde af brand: brug lufforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. |
| Yderligere oplysninger | : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

Slukningsudstyr:

På væggen ved siden af Kemiskabet

Forholdsregler over for udslip ved uheld



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Fjern alle antændelseskilder. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Evakuer straks medarbejderne til et sikkert område. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder. Forhindre yderligere lækage eller udslip. Undgå gennemtrængning til undergrund. Opbevar og opsaml spill af ikke brændbart absorberende materiale, (f.eks. sand, jord, diatomaceus jord, vermiculite) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders regler. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

Udstyr udslip/uheld:

På væggen ved siden af Kemiskabet

Bortskaffelse

Affald:

Vejledning om bortskaffelse og indpakning	:	Bortskaffelse: Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
Affaldsnr. (EWC)	:	Affaldskode (ubrugt produkt): 160504, Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer Affaldskode (brugt produkt): 160504, Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
Bortskaffelse af snavset emballage	:	Affaldskode (forurenede emballage): 150110, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

Affaldsbeholder:

Metalspand ved siden af kemiskab

Affaldsaftager:

Silkeborg Genbrugscentral

Miljøoplysninger

Økotoxicitet:

Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.

Fysisk-kemiske egenskaber

Form	:	aerosol
Drivmiddel	:	Isobutan, Propan
Farve	:	mælkeagtig, farveløs
Lugt	:	aromatisk
Laveste eksplosionsgrænse	:	1,8 %(V)



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

Højeste eksplosionsgrænse	: 11,2 %(V)
Eksplosive egenskaber	: Ikke eksplosiv Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Brandfare	: Yderst brandfarlig aerosol.
pH-værdi	: Ikke anvendelig
Massefylde	: 0,965 g/cm ³ ved 20 °C
Vandopløselighed	: Aktiv ingrediens : delvis opløselig

Stabilitet og reaktivitet

Farlige reaktioner	: På grund af det høje damptryk er der risiko for at karret eksploderer ved temperaturstigninger.
--------------------	---

Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

Farlige komponenter Bemærkninger	: Ingen farlige indholdsstoffer
-------------------------------------	---------------------------------

Grænseværdier:

Komponenter	CAS-Nr.	Kontrolparametre	Basis	Opdater
paraffinolie (råolie)	8042-47-5	GV (tåge og partikler): 1 mg/m ³ ,	DK OEL	2011-12-08
propan	74-98-6	GV: 1.800 mg/m ³ , 1.000 ppm	DK OEL	2005-04-01

Langtidsvirkninger (KRAN):

Allergi: nej
 Kræft: nej
 Neurotoksisitet: nej
 Reproduktion: nej

Transportoplysninger

ADR UN-nummer	: 1950
------------------	--------



Arbejdspladsbrugsanvisning

PLEJESPRAY FOR RUSTFRIT STÅL, 400 ML

Godsbetegnelse : AEROSOLER
Klasse : 2
Klassifikationskode : 5F
Fareetiketter : 2.1
Tunnelrestriktions-kode : (D), (D)

IMDG

UN-nummer : 1950
Godsbetegnelse : AEROSOLS
Klasse : 2.1
Fareetiketter : 2.1
EMSNummer 1 : F-D
EMSNummer 2 : S-U
Marin forureningsfaktor : nej
(Marine pollutant)

Andre oplysninger

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske, Plejemiddel

Må ikke bruges til:

Afdeling:

Fabrik:

Produkttype:

Emballage: