



Arbejdspladsbrugsanvisning WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Identifikation af stof eller kemisk produkt

PR-nr. : 1651949

Revisionsdato 13.08.2014
Trykdato 16.08.2014

Produkt kode : 0893530

Firma : Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Danmark
E-mail adresse: mail@wuerth.dk

Telefon : +45 7932 3232
Telefax : +45 7556 9710 , +45 7932 3242



Oplysninger om regulering

Etikettering FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Ikke et farligt stof eller blanding.

GHS-klassificering:

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kodenummer:

Kodenummer : 0-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger : For produkter omfattet af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, kan der være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelsen.

Fareidentifikation

Toksikologiske oplysninger

Håndtering og Personlige værnemidler



Arbejdspladsbrugsanvisning WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Forholdsregler ved brug : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Generel praksis for erhvervshygiejne. Undgå indånding af dampe/tåge/gas. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Vask forurenede tøj før genbrug. Følg hudbeskyttelsesplanen.

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Beskyttelse af hud og krop : Brug særligt arbejdstøj. Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi
Hanske tykthed : $\geq 0,38$ mm
gennemtrængningstid : > 480 min

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Beskyttelse af øjne : Risiko for sprøjt - bær beskyttelsesbriller.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Kontaktperson:
Henrik B. Heegaard

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Indtagelse : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.
Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.



Arbejdspladsbrugsanvisning WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

- Øjenkontakt : Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
- Generelle anvisninger : Ved ildebefindende, søg læge (vis etiketten, hvis muligt). Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.

Førstehjælpsudstyr: Kemiskab på værksted

Nødtelefon:
112

Håndtering og opbevaring

Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Klude med produktrester må ikke tages med i tøjet. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevar i original beholder. Holdes væk fra direkte sollys. Må ikke udsættes for varme.

Opbevaringssted: Kemiskab på værksted

Brandslukning

Brandslukning:

- Egnede slukningsmidler : Tørt pulver, Skum, Kulsyre (CO₂)
- Specifikke farer : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. I forbindelse med brand/høje temperaturer kan der dannes farlige/giftige dampe.
- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

Slukningsudstyr: På væggen ved siden af Kemiskabet

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Forurenede overflader vil være meget glatte. Undgå indånding af dampe eller tåger. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rens den forurenede overflade omhyggeligt.



Arbejdspladsbrugsanvisning

WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Udstyr udslip/uheld:
På væggen ved siden af Kemiskabet

Bortskaffelse

Affald:

Vejledning om bortskaffelse og indpakning	:	Bortskaffelse: I henhold til lokale og nationale regulativer. Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald.
Affaldsnr. (EWC)	:	Affaldskode (ubrugt produkt): 130899, Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affaldskode (brugt produkt): 130899, Andet affald, ikke andetsteds specificeret
Bortskaffelse af snavset emballage	:	Affaldskode (forurenede emballage): 150110, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

Affaldsbeholder:
Metalspand ved siden af kemiskab

Affaldsaftager:
Silkeborg Genbrugscentral

Miljøoplysninger

Økotoksicitet:
Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.

Fysisk-kemiske egenskaber

Form	:	pasta
Farve	:	mørkegrå
Lugt	:	olieagtig
Flammepunkt	:	> 150 °C
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	Ingen data tilgængelige
Damptryk	:	Ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	:	ikke blandbar

Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

Farlige komponenter



Arbejdspladsbrugsanvisning WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	Klassificering (67/548/EØF)	Klassificering (1272/2008/EF)	Koncentration [%]
	EF-Nr.			
	Registrerings nummer			
Naphthensyrer, zinksalte	12001-85-3	Xi; R36/38 N; R51/53	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1,5 - < 2
	234-409-2			

Grænseværdier:

Komponenter	CAS-Nr.	Kontrolparametre	Basis	Opdater
restolier (råolie), solventafvoksede	64742-62- 7	GV (tåge og partikler): 1 mg/m ³ ,	DK OEL	2011-12-0 8
destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-	64742-52- 5	GV (tåge og partikler): 1 mg/m ³ ,	DK OEL	2011-12-0 8
Molybdændisulfid	1317-33-5	GV: 10 mg/m ³ ,	DK OEL	2011-12-0 1

Langtidsvirkninger (KRAN):

Allergi: nej
Kræft: nej
Neurotoksisitet: nej
Reproduktion: nej

Transportoplysninger

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

Andre oplysninger

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Smøre- og antifriktionsmiddel

Må ikke bruges til:

Afdeling:



Arbejdspladsbrugsanvisning
WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Fabrik:

Produkttype:

Emballage: